

Installiert in wenigen Minuten - spart Energie und Kosten**Schritt 1:**

Tragen Sie das selbstklebende Klettband an der Innenseite Ihres Fensterrahmens, sowohl an der unteren als auch an der oberen Seite des Kippfensters, auf.

Schritt 2:

Befestigen Sie die Fensterabdichtung am Klettband.

Schritt 3:

Öffnen Sie den Reißverschluss und befestigen Sie Ihren Klimaanlage Schlauch an der Fensterabdichtung.

Schritt 4:

Schließen Sie den Reißverschluss fest um den Schlauch.

Anwendung:

Dieser Hot Air Stop ist für alle kippbaren Dachfenster bis zu einem Gesamtumfangmaß von 400 cm (2x 200cm) geeignet.

Lieferumfang

- Hot Air Stop
- Klettband
- Gebrauchsanweisung

Garantiezeit

- 2 Jahre

Die energiesparende Montagelösung für Klimageräte!

Befestigt wird die Fensterabdichtung mittels mitgeliefertem Klettband.

Eine rückstandslose Entfernung der Fensterabdichtung ist jederzeit möglich.

- Passt auf alle gängigen Dachfensterkonstruktionen.
- Es sind zwei Abdichtungen mit jeweils 200 cm Umlaufmaß enthalten, wobei eine an der unteren und eine an der oberen Öffnung des Kippfensters angebracht wird.
- Einfache und schnelle Montage
- Die Anschaffungskosten werden durch die Energieeinsparung von selbst abbezahlt.
- Strapazierfähiges, wasserabweisendes Material.
- Kippfenster lassen sich wie gewohnt öffnen und schließen.
- Hot Air Stop ist bei max. 40°C waschbar.



Beispiel 1



Beispiel 2